

PROFESIONÁLNÍ KONDENZAČNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU DH 26-DH 44-DH 62-DH 92



DH 26

**DH 44
DH 62
DH 92**



- Kompaktní ocelová konstrukce s dlouhou životností
- Vysoký výkon
- Počítadlo doby provozu
- Velká nádrž na kondenzát s automatickou kontrolou naplnění nádrže
- Možnost připojení hadice pro odvod kondenzátu
- Ukazatel naplnění nádrže
- Vzduchový filtr
- Rychlé automatické odmrazování horkými plyny
- Automatický restart po výpadku proudu
- Velká kola a držadlo pro snadnou manipulaci
- Zabudovaný vlhkoměr


Volitelné příslušenství



Vodní čerpadlo
Maximální výtlak
- 4m
4512.441



Dostatek místa
mezi trubičkami
výměníku
znamená
zlepšení
ucpávání



Kompaktní
vzduchový
filtr umožňuje
provoz i v silně
zaprášených
místnostech



Digitální
ovládací panel

Technické parametry	Jednotky	DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
Kapacita (30°C/80% RH)	l/24h	27	41	52	80
Kapacita (20°C/60% RH)	l/24h	12	17	20	32
Doporučená místnost cca.	m ³	405	615	780	1200
Odstraňování škod po povodni	m ³	162	246	312	480
Průtok vzduchu	m ³ /h	350	480	480	1,000
Pracovní rozsah: teplota	°C	1-32	1-32	1-32	1-32/1-45
Pracovní rozsah: vlhkost	%	30-98	30-98	30-98	30-98/30-70
Chladivo		R1234YF	R1234YF	R1234YF	R1234YF
Příkon	W	520	610	890	1.200
Napětí	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Hlučnost	dB(A)	46	53	53	50
Kompresor		Rotační	Rotační	Rotační	Rotační
Objem nádrže	l	8	12	12	12
Rozměry výrobku (d x š x v)	mm	450 x 470 x 890	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850	580 x 600 x 1035
Rozměry balení (d x š x v)	mm	430 x 400 x 730	590 x 580 x 830	590 x 580 x 850	590 x 580 x 1020
Čistá/hrubá hmotnost	kg	30/33	43/47	47/51	66/70
Paleta	ks	12	4	4	2
Dvounapěťový		Ne	Dostupný	Dostupný	Ne