

# VÝROBKY PRE HYGIENU

# OPTIMAL DRY


## SUŠIČE RÚK

www.vortice.sk



- Výrobky pre hygienu vhodné pre domácnosti, nákupné centrá, reštaurácie, komerčné priestory a iné.
- Štyri modely sušičov rúk: OPTIMAL DRY (manuálny sušič rúk), OPTIMAL DRY A (automatický sušič rúk), OPTIMAL DRY R A (automatický sušič rúk - spevnená plastová verzia) a OPTIMAL DRY METAL (automatický sušič rúk - spevnená nerezová verzia).
- Dodávka obsahuje montážny kľúč pre skrutky a otvorenie krytu.
- OPTIMAL DRY R A s asymetrickým tvarom má vrchný kryt vyrobený z plastu s vysokou odolnosťou voči teplote a oteru.
- OPTIMAL DRY METAL má vrchný kryt z nerezovej ocele s lešteným povrchom.
- Jednoduchá montáž na stenu pomocou troch skrutiek.
- Krytie IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode).
- Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojitú izoláciu.

### Rozmery (mm)



	A	B	C	D
OPTIMAL DRY OPTIMAL DRY A	253	319	220	135
OPTIMAL DRY R A OPTIMAL DRY METAL	254	320	221	130

### Použitie



1. **OPTIMAL DRY manuálny sušič rúk** - spúšťa sa stlačením tlačidla. Horúci vzduch prúdi od 20 do 60 sekúnd podľa časového nastavenia.
2. **OPTIMAL DRY A automatický sušič rúk** - obsahuje infračervený senzor reagujúci na prítomnosť rúk vo vzdialenosti 0-35cm (podľa nastavenia).
3. **OPTIMAL DRY R A spevnená verzia** - obsahuje infračervený senzor reagujúci na prítomnosť rúk vo vzdialenosti 0-35cm (podľa nastavenia). Má spevnený plastový kryt odolný voči vandalom.
4. **OPTIMAL DRY METAL** - obsahuje infračervený senzor reagujúci na prítomnosť rúk vo vzdialenosti 0-35cm (podľa nastavenia). Má spevnený kryt z nerezovej ocele odolný voči vandalom.

### Technické parametre

	Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	El. príkon motora [W]	Prúd [A]	Vzduchový výkon [m³/h]	Ak. tlak Lp (1m) [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Krytie IP
OPTIMAL DRY	19226	220-240	2000	65	9,0	170	61,4	2,6	X4
OPTIMAL DRY A	19229	220-240	2000	65	9,0	170	61,4	2,6	X4
OPTIMAL DRY R A	19227	220-240	2000	65	9,0	170	61,4	3,2	X4
OPTIMAL DRY METAL	19235	220-240	2000	65	9,0	170	61,4	3,2	X4

Sušiče rúk sú vyrobené z anti-UV ABS umelej hmoty s uzamykateľným krytom. Ventilátor sušičov má indukčný motor s tepelnou poistkou a bezpečnostným termostatom, ktorý odpája zariadenie pri prehriatí.



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Výrobok je vyrobený s nasledujúcimi štandardami: sušiče rúk a vlasov - CEI EN 60335-2-23/1997. Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.