

VIP KD 513**EMPIRE***Technický list kuchyňského odsavače par dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014
Referenční normy: ČSN EN61591, ČSN EN60704-2-13E, ČSN EN60564*

Parametr	Hodnota	Jednotka
Roční spotřeba energie (AEC_{hood})	76	kWh/rok
Třída energetické účinnosti	B	
Účinnost proudění tekutin (FDE_{hood})	22,6	
Třída účinnosti proudění tekutin	C	
Účinnost osvětlení (LE_{hood})	28,3	
Třída účinnosti osvětlení	A	
Účinnost filtrace tuků	71,4	
Třída účinnosti filtrace tuků	D	
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti	329 ÷ 554	m ³ /h
Průtok vzduchu v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	697	m ³ /h
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti	51 ÷ 63	dB
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	69	dB
Spotřeba ve vypnutém stavu (P_o)	0,30	W
Spotřeba v pohotovostním režimu (P_s)	–	W
<i>Další informace dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 66/2014</i>		
Parametr	Hodnota	Jednotka
Koeficient zvýšení času (f)	1,2	
Index energetické účinnosti (EEl_{hood})	71,2	
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (Q_{BEP})	400	m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (P_{BEP})	335,4	Pa
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti (W_{BEP})	165,2	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému (W_L)	6	W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem (E_{middle})	225	lux