

**KD 330060****EMPIRE**

*Technický list kuchyňského odsavače par dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014  
Referenční normy: ČSN EN61591, ČSN EN60704-2-13E, ČSN EN60564*

<b>Parametr</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Jednotka</b>
Roční spotřeba energie ( $AEC_{hood}$ )	112	kWh/rok
Třída energetické účinnosti	E	
Účinnost proudění tekutin ( $FDE_{hood}$ )	5,3	
Třída účinnosti proudění tekutin	F	
Účinnost osvětlení ( $LE_{hood}$ )	4,1	
Třída účinnosti osvětlení	F	
Účinnost filtrace tuků	65,7	
Třída účinnosti filtrace tuků	D	
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti	148 ÷ 207	m <sup>3</sup> /h
Průtok vzduchu v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	–	m <sup>3</sup> /h
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti	50 ÷ 59	dB
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	–	dB
Spotřeba ve vypnutém stavu ( $P_o$ )	–	W
Spotřeba v pohotovostním režimu ( $P_s$ )	–	W
<i>Další informace dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 66/2014</i>		
<b>Parametr</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Jednotka</b>
Koeficient zvýšení času (f)	1,8	
Index energetické účinnosti ( $EEL_{hood}$ )	107,1	
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti ( $Q_{BEP}$ )	112	m <sup>3</sup> /h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti ( $P_{BEP}$ )	157	Pa
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti ( $W_{BEP}$ )	92,1	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému ( $W_L$ )	70	W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem ( $E_{middle}$ )	286	lux