

**VIP KD 506****EMPIRE***Technický list kuchyňského odsavače par dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014  
Referenční normy: ČSN EN61591, ČSN EN60704-2-13E, ČSN EN60564*

<b>Parametr</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Jednotka</b>
Roční spotřeba energie ( $AEC_{hood}$ )	76	kWh/rok
Třída energetické účinnosti	B	
Účinnost proudění tekutin ( $FDE_{hood}$ )	22,6	
Třída účinnosti proudění tekutin	C	
Účinnost osvětlení ( $LE_{hood}$ )	28,3	
Třída účinnosti osvětlení	A	
Účinnost filtrace tuků	71,4	
Třída účinnosti filtrace tuků	D	
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti	329 ÷ 554	m <sup>3</sup> /h
Průtok vzduchu v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	697	m <sup>3</sup> /h
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti	51 ÷ 63	dB
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	69	dB
Spotřeba ve vypnutém stavu ( $P_o$ )	0,30	W
Spotřeba v pohotovostním režimu ( $P_s$ )	–	W
<i>Další informace dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 66/2014</i>		
<b>Parametr</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Jednotka</b>
Koeficient zvýšení času (f)	1,2	
Index energetické účinnosti ( $EEL_{hood}$ )	71,2	
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti ( $Q_{BEP}$ )	400	m <sup>3</sup> /h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti ( $P_{BEP}$ )	335,4	Pa
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti ( $W_{BEP}$ )	165,2	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému ( $W_L$ )	4	W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem ( $E_{middle}$ )	113	lux