

Regulátory otáček RS

Regulátory otáček jsou vhodné použít tam, kde chceme regulovat množství odvětrávaného vzduchu z místností.



Regulátor otáček je určen pro řízení otáček u ventilátorů a pro regulaci jednofázových motorů. Na jeden regulátor je možno připojit více ventilátorů, pokud celkový proud nepřekročí maximální proud regulátoru. Tělo regulátoru je vyrobeno z hmoty ABS v bílé barvě a přední panel z tvrzeného skla. Regulátor je vyroben pro umístění pod omítku do instalační krabice. Rychlost otáček závisí na regulaci jejich napájecího napětí od 100 - 240V. Regulátor má vysokou přesnost řízení. Nastavená rychlost je zobrazena úrovní na LED displeji.

materiál: plast (ABS), tvrzené sklo

barva: bílá

max. teplota: 45°C

rozměry: 86 x 86 x 33(11) mm

označení: SRS-1

krytí: IP 30

objednací kód: SRS-1 (9912)



Regulátor otáček je určen pro modulační řízení otáček u ventilátorů do výkonu 300W (1,5 A). Na jeden regulátor je možno připojit více ventilátorů paralelně, pokud celková kapacita ventilátorů nepřesáhne 300 W. Regulátor je opatřen vyměnitelnou pojistkou. Tělo regulátoru je vyrobeno z hmoty ABS v bílé barvě. Regulátor je vyroben pro umístění pod omítku (do běžné krabičky, není součástí balení). Určen pro udržení a regulování otáček všech jednofázových motorů. Rychlost otáček závisí na regulaci jejich napájecího napětí od 60 - 230V.

materiál: plast (ABS)

barva: bílá

max. teplota: 40°C

rozměry: 95 x 85 x 60 mm

označení: RS-1-300

krytí: IP 40

objednací kód: RS-1-300 (9905)



Regulátor otáček je určen pro modulační řízení otáček u ventilátorů do výkonu 400W (1,8 A). Na jeden regulátor je možno připojit více ventilátorů paralelně, pokud celková kapacita ventilátorů nepřesáhne 400 W. Regulátor je opatřen vyměnitelnou pojistkou. Tělo regulátoru je vyrobeno z hmoty ABS v bílé barvě. Regulátor je vyroben pro umístění pod omítku (do běžné krabičky, je součástí balení). Určen pro udržení a regulování otáček všech jednofázových motorů. Rychlost otáček závisí na regulaci jejich napájecího napětí od 60 - 230V.

materiál: plast (ABS)

barva: bílá

max. teplota: 40°C

rozměry: 78 x 78 x 63 mm

označení: RS-1-400

krytí: IP 40

objednací kód: RS-1-400 (90298)

Technická data (RS-1-300, RS-1-400)

Model	Napětí při 50 Hz (V)	Jmenovitý proud (A)	Rozměry DxŠxV (mm)	Max. teplota (°C)	Krytí	Váha (kg)
RS-1-300	1-230	1,5	95x85x60	40	IP 40	0,11
RS-1-400	1-230	1,8	78x78x63	40	IP 40	0,11