

ČISTIČKY VZDUCHU

SP-300A

SP-240A

NOVINKA

SP-240A SP-300A

Plasma generátor iontů a aniontů (SP-240A)
Plasma generátor aniontů (SP-300A)
Kontrola pachů
Elektrostatický odprachovací režim
Automatická detekce kvality vzduchu
Pachový a prachový sensor
Funkce zvlhčování (SP-240A)
Časovač
Monitorování výměny filtru
Dálkový ovladač
Záruční doba 2 roky



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPF-300 VYMĚNITELNÉ PRACHOVÉ FILTRY
SPDF-240 VYMĚNITELNÉ PRACHOVÉ FILTRY
SPWF-240 VYMĚNITELNÉ ZVLHČUJÍCÍ FILTRY

TECHNICKÉ PARAMETRY



MODEL		SP-240A	SP-300A
Doporučeno pro plochu	m ²	15 - 22	20 - 30
Frekvence	Hz	50	50
Napětí	V	220-240	220-240
Provozní proud	A	0,25	0,28
Příkon (max.)	W	58	95 (Turbo) / 85 / 75 / 60
Hladina akustického tlaku	dB(A)	48 / 42 / 35 / 27 (tichý provoz)	53 (Turbo) / 48 / 38 / 28
Cirkulace vzduchu	m ³ /h	240 / 200 / 160 / 80 (tichý provoz)	300 (Turbo) / 230 / 150 / 75
Výkon čištění	m ³ /h	160	180
Výkon zvlhčování	ml/h	380	-
Generátor iontů a aniontů	-	+	(pouze anionty)
Filtrační systém	typ	Plastový antiseptický filtr s ionty stříbra, bavlněný LTC katalytický filtr, elektrostatický filtr (jen SP-240A), HIMOP/HEPA filtr, aktivní uhlíkový filtr	
Časovač	h	0,5 - 24	1,2 nebo 4
Náhradní sada filtrů	typ	SPDF-240 (PRACHOVÉ), SPWF-240 (VODNÍ)	SPF-300
Rozměry (š x v x h)	mm	385x608x278	396x576x245
Rozměry balení (d x v x h)	mm	433x679x318	446x615x300
Hmotnost netto/brutto	kg	11,0 / 13,0	10,0 / 12,0

CHRAŇTE SVOJI RODINU S TÍMTO VÝROBKEM. MŮŽETE SNÍŽIT PRAVDĚPODOBNOST, ŽE ONEMOCNÍTE CHRÍPKOU ČI JINÝM ONEMOCNĚNÍM, PŘENÁŠENÝM BAKTERIEMI VE VZDUCHU. MŮŽETE TAKÉ SNÍŽIT POČET ALERGENŮ VE VZDUCHU A ZLEPŠIT ŽIVOTNÍ PODMÍNKY PRO ALERGIKY.